



## Hartwachs-Öl

Õlivaha looduslike õlide baasil



Värvitoon	Saadavus				
	Tarnitavad pakendid	360	672	200	22
	<b>Pakendi kaal</b>	<b>6 x 0,375 l</b>	<b>3 x 0,75 l</b>	<b>2 x 2,5 l</b>	<b>20 l</b>
	Pakendi tüüp	Ämber W	Ämber W	Ämber W	Ämber W
	Pakendi kood	83	01	03	20
	<b>Artikli number</b>				
värvitu	0695	■	■	■	■
Erivärvitoonid	0668			■	■


### Kulu



Ca. 10-50 ml/m<sup>2</sup> ühe tööetapi kohta

Kulu sõltub väga suurel määral puidu imamisvõimest ja lihvimisest.

### Kasutusala



- Puidule sisetingimustes
- Puitpõrandad ja-trepid
- Kvaliteetsest täispuidust mööblile.
- Paneelidele ja liistudele.
- Korkpõrandad
- Kasutage köögi töötasapinna plaatidel pideva veekoormuse tõttu tööpindadele mõeldud õli.

### Omadused



- Tolmu ja mustust tõrjuv kergesti hooldatavatele pindadele
- Tungib sügavale ja rõhutab puidu looduslikku struktuuri.
- Kauakestev, mustusevastane, vastupidav
- Vastupidav kemikaalidele: DIN 68861, 1C
- Moodustab kõrge kvaliteediga vahadest õhukese kaitsekile

### Toote andmed



Sideaine	Alküüdvaik
Tihedus	Ca. 0,85 g/cm <sup>3</sup>
Läbivoolavus sek 4 mm viskoosimeetri juures	Ca. 26
Lõhn	Mahe
Läikeaste	Matt

Nimetatud väärtused kujutavad endast tüüpilisi toote omadusi ja neid ei käsitleta kui kohustuslikke toote spetsifikatsioone.

#### Sertifikaat

- **DIN EN 71-3 "Laste mänguasjade ohutus"**
- **Lubatud kasutada parkettide ja puitpõrandate pinnakattesüsteemina**

#### Võimalikud süsteemitooted

- **Wohnraum-Lasur (2400)**
- **Wischpflege für geölte Böden <sup>[ecol]</sup> (7699)**

#### Töö ettevalmistamine

##### ■ Nõuded aluspinnale

Aluspind peab olema puhas, tolmu- ja rasvavaba, ilma eraldavate aineteta ja nõuetekohaselt ettevalmistatud.

Puidu niiskus: 8–12%

Puidu lihvimine pehmematele pindadele mitte vähema kui P 100-120 lihvimispaberiga.

Puidu lihvimine mööblipindadele mitte väiksema kui P 180 liivapaberiga.

##### ■ Ettevalmistamine

Eemaldage jääkideta mustus, rasv ja lahtised kattekihid.

Rasvane ja vaigune puit puhastada Verdünnung & Pinselreinigeriga.

Värvimisel kasutage kruntimiseks Wohnraum-Lasuri või OB-008.

#### Töötlemine



##### ■ Juhised töötlemiseks

Materjali-, keskkonna- ja aluspinnatemperatuur: vähemalt +15 °C kuni maks. +30 °C

Materjal korralikult läbi segada.

Kandke peale õhukese spaatliga või rulliga.

Üleliigsed materjali jäägid peale 20-30 minutit eemaldada.

Vajadusel kasutage mööbli jaoks marli/puuvillast riiet.

Suuremate pindade korral kasutage ketasmasina valget poleerimispatja.

Peale kuivamist teine kiht ilma vahelihvita peale kanda.

Avatud pakend sulgeda hästi ja kasutada võimalikult ruttu ära.

#### Töötlemisjuhised



Kontrollige proovipinnal aluspinnaga sobivust, nakkumist ja värvitooni.

Töötlemise ja kuivamise ajal tagada hea ventilatsioon.

Vahendiga töödeldud puitpindade lihvimisel kasutage alati hingamiskaitset (tolmufiltriga maski P2).

**Isesüttimise oht (DGUV teave 209-046). Ei tohi töödelda NC-d sisaldavate lakkide või plekkidega samas töökohas, koguda saastunud tekstiile (nt puhastuslapid, tööriided, tolmuahutid) tulekindlatesse jäätmemahutitesse ja utiliseerida tulekindlalt (vee all).**

##### ■ Kuivamine

Tolmukuiv: ca. 3 tunni pärast

Puutekuiv: ca. 6 tunni pärast

Ületöödeldav: pärast kuivamist üle öö

Täielikult koormatav 7 päeva pärast



Praktilisel kogemusel põhinevad väärtused 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures. Kuivamine sõltub puidutüübist ja aluspinna imavusvõimest. Liigne materjal absorbeerivates piirkondades viib kuivatamiseni, samuti madalate temperatuuride ja / või kõrge niiskuse eest.

■ **Lahjendamine**  
Kasutusvalmis

**Juhised**

Põrandadatel ja treppidelt tolmu ja lahtise mustuse eemaldamiseks kasutage regulaarselt harja või moppi. Vajadusel pühkige niiske riidelapiga kord nädalas, samal ajal lisades õlitatud põrandatele puhastusvahendit (eco). Renoveerimisel (ka osaliselt) tuleb puhastatud ala puhastada jääkidest. Veetilad ja plekid eemaldage mööblilt villase lapiga ja viimistlege õrbalt.

**Töövahendid/puhastamine**




Looduslike harjastega pintsel, suurte pindade pintsel, veluurrull, marlipadi/ebemevaba puuvillane lapp, ühe ketta ja valge poleerimispadjaga masin

Puhastage töövahendid kohe pärast kasutamist lahusti ja pintslite puhastusvahendiga. Utiliseerige puhastusjäägid nõuetekohaselt.

**Remmersi töövahendid**

➤ [Veloursrolle \(4442\)](#)

**Ladustamine/säilivusaeg**



Säilib avamata originaalpakendis kuivana, jahedas ja kaitstuna külma eest vähemalt 60 kuud.

**Ohutus/Regulatsioonid**

Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.

**Jäätmekäitlusjuhised**

Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida vastavalt nõuetele originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemi. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Ärge tühjendage äravoolu.

**VOC-sisaldus  
(2004/42(EG))**

EU-piirmäär sellele tootele (Kat. A/f): max. 700 g/l (2010).  
See toode sisaldab: < 700 g/l VOC.



Juhime tähelepanu sellele, et eespool ära toodud andmed/ praktikapõhised või laboriandmed on välja selgitatud orienteeruvad väärtused ja seega põhmõtteliselt mitte siduvad.

Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad infot kasutamise ja pinnalekandmise kohta. Seejuures tuleb arvestada sellega, et

erisuste, samuti vastavate töötingimuste, kasutatud materjalide ja ehitusobjektide paljususe tõttu ei saa käsitleda igat üksikjuhtu. Seepärast soovitame kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või pöörduda meie poole.

Kui meie kui tootja ei ole selgesõnaliselt kirjalikult kinnitanud toote omadusi vastavaks lepinguliseks kasutusotstarbeks, siis ei ole

rakendustehnilise nõustamine või juhendamine, ka kui see toimub parema teadmise järgi, mitte mingil juhul siduv. Muus osas kehtivad meie üldised müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.