



Holz-Tiefenreiniger

Spetsiaalne puhastusvahend puidule kasutamiseks välistingimustes.

Saadavus	
Tarnitavad pakendid	84
Pakendi kaal	2 x 2,5 l
Pakendi tüüp	Ämber K
Pakendi kood	03
Artikli number	
2640	■

Komplekt sisaldab: 2,5 l geelikujuline sügavpuhastusvahend, spetsiaalne küürimishari, spetsiaalhari terrassisoontele.

Kulu Ca. 200 ml/m² ühekordsel kasutamisel



Kasutusala

- Puidust terrassikatetele
- Kattematerjalide (õlid ja õhukese kihi lasuurid) eemaldamiseks



Omadused

- Eemaldab tõhusalt puidudetailidel õlide ja õhukese kihi lasuuride kattejääd
- Pinna lihvimine ei ole enam vajalik
- Vesibaasil
- Kandke spetsiaalse harjaga kogu pinnale ühtlane rikkalik kiht



Toote andmed

Tihedus (20 °C)	Ca. 0,98 g/cm ³
Viskoossus	sültjas
Leekpunkt	>60°C
Lõhn	kerge

Nimetatud väärtused kujutavad endast tüüpilisi toote omadusi ja neid ei käsitleta kui kohustuslikke toote spetsifikatsioone.

Sertifikaat

➤ [Koostisosade andmekart](#)

Võimalikud süsteemitooted

➤ [eco Gartenholz-Öl^{\[eco\]} \(7690\)](#)



- **Pflege-Öl (2652)**
- **Grünbelag-Entferner* (0676)**
- **WPC-Imprägnier-Öl (2087)**

* Puidukaitsevahendit ettevaatlikult kasutada. Vajadusel lugeda etiketti või tooteinfolehte!

Töötlemine



■ Juhised töötlemiseks

Materjali-, keskkonna- ja aluspinnatemperatuur: vähemalt. +15 °C kuni maks. +25 °C

Kandke materjali pinnale spetsiaalse harjasega, lameda harja või pintsliga ühtlaselt rikkalikult ühtlase kihina.

Laske materjalil ca.30 minutit mõjuda.

Pihustage pinda pritsi (4040 või 4041) abil kergelt veega, et puhastusvahend aktiveerida.

Hõõruge puitu pikisuunas/laua kaupa spetsiaalse harjasega.

Harjake süvendeid ja terrassilaudade sooni spetsiaalse soonte harjaga.

Vajadusel korrake harjamist ja hõõrumist

Eriti tugevalt pinnale kinnituvad kattematerjali jäägid võib vajadusel eemaldada niiske metallist pahtlilabidaga.

Loputage puitu hoolikalt aiavooliku abil.

korrake loputamist mitu korda, kuni enam ei teki vahtu. Seejuures on abi sellest, kui jääkvesi tänavapühkimise harjaga maha pühkida.

Peale kuivamist hinnake töödeldud pealispinda, et kas kogu puhastusprotsessi on vaja võib-olla veelkord eespool kirjeldatud viisil korrata

Vajadusel soovime kasutada Remmersi Holz-Entgrauerit!

Avatud pakend sulgeda hästi ja kasutada võimalikult ruttu ära.

Töötlemisjuhised

Loputage töödeldud pindu rohke veega.

Vältige loputusvee sattumist veekogudesse.

Kaitske kõrvalasuvaid tarbeaia- ja ilutaimi kile või koormakattega otsese kokkupuute eest vahendiga.

Töövahendid/puhastamine




Spetsiaalne puhastusvahend, akrüülharjastega pintsel, pinnahari

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist vee ja nõudepesuvahendiga.

Utiliseerige puhastusjäätmeid nõuetekohaselt.

Ladustamine/säilivusaeg



Suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna vähemalt 12 kuud.

Ohutus/Regulatsioonid

Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.

Jäätmekäitlusjuhised

Suuremad tootejäätgid tuleb utiliseerida vastavalt nõuetele originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemi. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Ärge tühjendage äravoolu.

Biotsiidide määrus

* Puidukaitsevahendit ettevaatlikult kasutada. Vajadusel lugeda etiketti või tooteinfolehte!

Detergentide määrus (EÜ) nr 648/2004

15-30% butüülglükool

<5% fosfaat

metüülsotiasoloon, bensisotiasoloon



Juhime tähelepanu sellele, et eespool ära toodud andmed/ praktikapõhised või laboriandmed on välja selgitatud orienteeruvad väärtused ja seega põhmõtteliselt mitte siduvad.

Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad infot kasutamise ja pinnalekandmise kohta. Seejuures tuleb arvestada sellega, et

erisuste, samuti vastavate töötingimuste, kasutatud materjalide ja ehitusobjektide paljususe tõttu ei saa käsitleda igat üksikjuhtu. Seepärast soovitame kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või pöörduda meie poole.

Kui meie kui tootja ei ole selgesõnaliselt kirjalikult kinnitanud toote omadusi vastavaks lepinguliseks kasutusotstarbeks, siis ei ole

rakendustehnilise nõustamine või juhendamine, ka kui see toimub parema teadmise jägi, mitte mitte mingil juhul siduv. Muus osas kehtivad meie üldised müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.