



Holz-Entgrauer


Spetsiaalne vahend puidu puhastamiseks ja heledamaks muutmiseks välistingimustes.

Saadavus	
Tarnitavad pakendid	84
Pakendi kaal	2 x 2,5 l
Pakendi tüüp	Ämber K
Pakendi kood	03
Artikli number	
2641	■

Kulu Ca. 200 ml/m² ühekordsel kasutamisel



Kasutusala



- Puitpindade puhastamiseks ja heledamaks muutmiseks välistingimustes.
- Terrassidele, aedadele, aiameöblile ja teistele ehitusdetailide elementidele.

Omadused



- Eemaldab puitpindadelt tõhusalt mustuse, halli värvitooni, rooste jäljed, vetikad ning sambla.
- Varasem lihvimine pole vajalik.
- Geeljas.
- Vesibaasil
- Bioloogiliselt lagunev.

Toote andmed

Värvitoon	kollakas
Tihedus	Ca. 1,0 g/cm ³
Viskoossus	geelijas
Lõhn	kerge

Nimetatud väärtused kujutavad endast tüüpilisi toote omadusi ja neid ei käsitleta kui kohustuslikke toote spetsifikatsioone.

Sertifikaat

➤ [Datenblatt über Inhaltsstoffe](#)



Võimalikud süsteemitooted

- Pflege-Öl (2652)
- WPC-Imprägnier-Öl (2087)
- eco Gartenholz-Öl ^[eco] (7690)

Töö ettevalmistamine

- **Ettevalmistamine**
Terrassid pühkida üle jämeda tänavapühkimise harjaga.
Teisi puitpindu harjake hoolikalt.
Vajadusel eemaldage jäägid täielikult Holz-Tiefenreiniger'ga.
Niisutage puitu.

Töötlemine



- **Juhised töötlemiseks**
Materjali-, keskkonna- ja aluspinnatemperatuur: vähemalt. +5 °C kuni maks.. +25 °C

Kandke materjali pinnale spetsiaalse harjasega, lameda harja või pintsliga ühtlaselt rikkalikult ühtlase kihina.
Laske materjali ca. 15 minutit mõjuda.
Hoidke ootamise ajal töödeldud pinda niiskena.
Hõõruge puitu pikisuunas/laua kaupa spetsiaalse harjasega.
Loputage puitu hoolikalt aiavooliku abil.
korrake loputamise mitu korda, kuni enam ei teki vahtu. Seejuures on abi sellest, kui jääkvesi tänavapühkimise harjaga maha pühkida.
Pinnale ei tohi jääda valgeid tootejääke
Kui aluspind on väga tugevalt hallinenud, siis võib protseduuri korrata.
Kui pind on 1–2 päeva kuivanud, siis kantaksepinna uus kiht Gartenholz-Öl'i, Pflege-Öl'i või WPC-Imprägnier-Öl'i.
Vajadusel võib tugevalt hallinenud puitpindasid eelnevalt lihvimispaberiga lihvida.
Avatud pakend sulgeda hästi ja kasutada võimalikult ruttu ära.

Töötlemisjuhised

Loputage töödeldud pindu rohke veega.
Võimalusel vältige puhastus- ja loputusvee sattumist veekogudes-se ja aiarajatistesse.
Vajadusel kasutage kaitseks otsese kontakti eest kilet või koormakatet.
Kontrollige proovipinnal aluspinnaga sobivust, nakkumist ja värvitooni.

- **Lahjendamine**
Kasutusvalmis


Töövahendid/puhastamine



Puhastada tööriistad veega kohe pärast kasutamist.
Utiliseerige puhastusjäägid nõuetekohaselt.

Ladustamine/säilivusaeg

Originaalanumas suletuna kuivas, jahedas ja külma eest kaitstuna säilib 24 kuud.



Ohutus/Regulatsioonid

Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.

Jäätmekäitlusjuhised

Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida vastavalt nõuetele originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemi. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Ärge tühjendage äravoolu.



Detergentide määrus
(EÜ) nr 648/2004

<5% oblikhapet

Juhime tähelepanu sellele, et eespool ära toodud andmed/ praktikapõhised või laboriandmed on välja selgitatud orienteeruvad väärtused ja seega põhmõtteliselt mitte siduvad.

Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad infot kasutamise ja pinnalekandmise kohta. Seejuures tuleb arvestada sellega, et

erisuste, samuti vastavate töötingimuste, kasutatud materjalide ja ehitusobjektide paljususe tõttu ei saa käsitleda igat üksikjuhtu. Seepärast soovitame kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või pöörduda meie poole.

Kui meie kui tootja ei ole selgesõnaliselt kirjalikult kinnitanud toote omadusi vastavaks lepinguliseks kasutusotstarbeks, siis ei ole

rakendustehnilise nõustamine või juhendamine, ka kui see toimub parema teadmise järgi, mitte mingil juhul siduv. Muus osas kehtivad meie üldised müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.