



Induline Schnellspachtel

Dispersioonipõhine 1K-pahtel

Värvitoon	Saadavus	
	Tarnitavad pakendid	960
	Pakendi kaal	0,4 kg
	Pakendi tüüp	Tuub K
	Pakendi kood	02
	Artikli number	
Valge	3260	■

Kulu Vastavalt vajadusele

Kasutusala



- Remonditööd
- Värvimistöde ettevalmistamine puidul, puitmaterjalidel ja mineraalsetel pindadel
- Poorsete pindade ja vigaste kohtade täitmiseks
- Professionaalstele kasutajatele

Omadused



- Kiiresti kuivav väikese kahanemise juures
- Hästi lihvitav
- Hea täitvus
- Lahustivaba ja keskkonnasõbralik

Toote andmed

Tihedus	1,8 g/ml
pH-väärtus	Ca. 8
Välimus	Valge, püsiv pasta

Nimetatud väärtused kujutavad endast tüüpilisi toote omadusi ja neid ei käsitleta kui kohustuslikke toote spetsifikatsioone.

Töötlemine



- **Juhised töötlemiseks**
Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur $\geq +5$ °C

Puhastage vigased kohad ja kandke toode kerge surve all pahtlilabidaga peale. Suuremad tühimikud täitke pärast umbes 3 tunnilist kuivamisaega veelkord. Maksimaalne kihipaksus tööetapi kohta max 3 mm.

Töötlemisjuhised

Välitingimustes kasutage ainult koos vastavalt vastupidava pinnakattega. Kontrollige tundmatuid värvisüsteeme taluvuse suhtes. Ei sobi roostehtlikele pindadele.



■ Kuivamine

Kuivamisaeg: Ca. 30 minutit
Lihvitav/värvitav: Umbes 3 tunni pärast

Praktilisel kogemusel põhinevad väärtused 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures.

Töövahendid/puhastamine


Kõvast plastist või roostevabast terasest pahtlilabidas



Puhastamine värskes olekus veega või eemaldage kõva mustus Aqua RK-898 puhastuskontsentraadiga.

Ladustamine/säilivusaeg

Suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna vähemalt 12 kuud.



Ohutus/Regulatsioonid

Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.

Jäätmekäitlusjuhised

Suuremad tootejäädid tuleb utiliseerida vastavalt nõuetele originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemi. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Ärge tühjendage äravoolu.

Biotsiidide määrus

Sisaldab „töödeldud kaubana“ biotsiidtoodet (konservanti) biotsiidsete toimeainetega 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oo ja reaktsioonisegu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist (vahekorras 3:1)
Kaitsmaks pakendi sisu mikroorganismidest põhjustatud riknemise eest (bakterid, pärmseened jne.) Pange tingimata tähele töötlemise juhiseid!

Juhime tähelepanu sellele, et eespool ära toodud andmed/ praktikapõhised või laboriandmed on välja selgitatud orienteeruvad väärtused ja seega põhmõtteliselt mitte siduvad.

Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad infot kasutamise ja pinnalekandmise kohta. Seejuures tuleb arvestada sellega, et

erisuste, samuti vastavate töötingimuste, kasutatud materjalide ja ehitusobjektide paljususe tõttu ei saa käsitleda igat üksiku juhtu. Seepärast soovitame kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või pöörduda meie poole.

Kui meie kui tootja ei ole selgesõnaliselt kirjalikult kinnitanud toote omadusi vastavaks lepinguliseks kasutusotstarbeks, siis ei ole

rakendustehnilise nõustamine või juhendamine, ka kui see toimub parema teadmise järgi, mitte mingil juhul siduv. Muus osas kehtivad meie üldised müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.